




CORE5


S Y S T E M



A.A.G.
STUCCHI

EUTRAC





CORE5

S Y S T E M

| 6

| 18

| 50

| 92

INDEX

CORE5 SYSTEM

- 6 OVERVIEW
- 12 MOUNTING SCHEME EXAMPLE
- 13 COMPONENTS

LIGHT INSIDE CORE5 - SENZAFINE


- 18 LINEAR LIGHT MODULES
- 20 SENZAFINE FLAT M5
- 26 SENZAFINE M22

LIGHT INSIDE CORE5 - CLIC&PUNTO

- 50 ACCENT LIGHT
- 54 CLIC SPOT F41
- 64 CLIC DOWNLIGHT D41
- 72 CLIC PENDANT P41
- 82 PUNTO SPOT F14
- 86 PUNTO PENDANT P14

CORE5 SYSTEM - TECH INFO

- 92 WARNINGS



CLIC
SPOT F41

CLIC DOWNLIGHT D41

SENZAFINE M22

SENZAFINE FLAT M5

PUNTO
PENDANT P14

PUNTO SPOT F14

CLIC PENDANT P41

CORE5 SYSTEM

TRACK SYSTEM *R*-EVOLUTION


CORE5 SYSTEM

OVERVIEW

IT CORE5 è il primo sistema A.A.G. Stucchi sviluppato sul concetto di "CORE", che rivoluziona il modo stesso di pensare ad un sistema di illuminazione a binario, aumentandone le possibilità di utilizzo e customizzazione. Un sistema estremamente flessibile pensato per garantire la massima libertà ed alimentabile a 24V o 48V (coming soon). La caratteristica principale di CORE5 è la dimensione del binario, di soli 10mm con una bocca di 5mm, che conferisce un tocco di eleganza in applicazioni residenziali, retail o in qualsiasi altro contesto dove lo spazio per l'installazione è limitato e l'attenzione ai dettagli è fondamentale. Questa caratteristica ne consente anche l'installazione integrata in scaffalature o arredi in legno, ampliandone così le possibilità d'uso.



EN CORE5 is the first A.A.G. Stucchi system developed on the concept of 'CORE', which revolutionizes the very way of thinking about a track lighting system, increasing its possibilities of use and customization. An extremely flexible system designed to ensure maximum freedom and can be powered at 24V or 48V (coming soon). The main feature of CORE5 is the size of the track, only 10mm with a 5mm opening, which gives a touch of elegance in residential, retail, or any other context where the space for installation is limited and attention to detail is essential. This feature also allows for integrated installation in shelves or wooden furniture, thus expanding its possibilities of use.

DE CORE5 ist das erste A.A.G. Stucchi-System, das auf dem Konzept 'CORE' basiert, das die Art und Weise revolutioniert, wie man über ein Schienensystem für die Beleuchtung denkt, und seine Nutzungsmöglichkeiten und Anpassungsfähigkeit erhöht. Ein äußerst flexibles System, das maximale Freiheit gewährleistet und mit 24V oder 48V (coming soon) betrieben werden kann. Das Hauptmerkmal von CORE5 ist die Größe der Schiene, nur 10mm mit einer Öffnung von 5mm, die in Wohn-, Einzelhandels- oder anderen Kontexten, in denen der Platz für die Installation der Schiene begrenzt ist und die Aufmerksamkeit auf Details entscheidend ist, einen Hauch Eleganz verleiht. Diese Eigenschaft ermöglicht auch die integrierte Installation in Regalen oder Holzmöbeln und erweitert so die Nutzungsmöglichkeiten.



CORE

THE HEART OF THE SYSTEM



Tech

1 circuit: +/- 5A/60V dc

Materials

Estruso isolante in polimero
Conduttori in rame

*Insulating polymer extrusion
Copper conductors*

*Isolierter Polymer-Auswurf
Kupferleiter*

Colour

■ Nero
*Black
Schwarz*

Certifications



Info





Un binario in polimero proprietario che mantiene le caratteristiche meccaniche ed elettriche di un binario standard. Il prodotto è alimentabile a 24V o 48V.

A track made of proprietary polymer, maintaining the mechanical and electrical features of a standard track. The product can be powered at 24V or 48V.

Eine Stromschiene aus proprietärem Polymer mit den mechanischen und elektrischen Eigenschaften eines Standardmodells. Das Produkt kann mit 24V oder 48V betrieben werden.

CORE + FILM

AN AEHSTETIC TOUCH



Tech

1 circuit: +/- 5A/60V dc

Materials

Estruso isolante in polimero
Conduttori in rame
Film in lamina di alluminio

*Extruded polymer insulator
Copper conductors
Aluminum foil film*

*Extrudierter Polymerisolator
Kupferleiter
Aluminiumfolienfilm*

Film

■ Champagne
■ Steel
■ Silver

Certifications



Info



Rivestito con film, il core aggiunge un tocco estetico e personalizzabile alle applicazioni a superficie. Il prodotto è alimentabile a 24V o 48V.

Covered with films the core gives an aesthetic and customizable touch to surface applications. The product can be powered at 24V or 48V.

Mit Folien bedeckt, verleiht der Kern Oberflächenanwendungen eine ästhetische und anpassbare Note. Das Produkt kann mit 24V oder 48V betrieben werden.

CODE COMPOSER

9800C - 1 / 2

1 Length

0,5 494 mm
1 994 mm
2 1994 mm
3 2994 mm

2 Colour

■ B

CODE COMPOSER

9800C - 1 / 2 - 3

1 Length

0,5 494 mm
1 994 mm
2 1994 mm

2 Colour


■ B

3 Film

F1 Champagne
F2 Steel
F3 Silver

CORE+COVER

FOR ALL USES



IT
Inserito nelle cover, il core si adatta a qualsiasi installazione. Le cover sono personalizzabili in colore, finitura, forma e dimensione; possono essere acquistate separatamente in versione grezza offrendo quindi la massima flessibilità. Il prodotto è alimentabile a 24V o 48V.

EN
Inserted into covers, the core fits any installation. Covers can be customized in color, finish, shape, and size, ensuring maximum flexibility. The product can be powered at 24V or 48V.

DE
In Abdeckungen eingesetzt, passt sich der Core jeder Installation an. Die Cover sind in Farbe, Oberfläche, Form und Größe anpassbar. Das Produkt kann mit 24V oder 48V betrieben werden.

Tech

1 circuit: +/- 5A/60V dc

Materials

Estruso esterno in alluminio
Estruso isolante in polimero
Conduttori in rame

External aluminum extrusion
Insulating polymer extrusion
Copper conductors

Externes Aluminiumprofil
Isolierter Polymer-Auswurf
Kupferleiter

Colour

 Nero goffrato
Black embossed
Schwarz geprägt

 Bianco goffrato
Black embossed
Schwarz geprägt

 Bronzo anodizzato
Anodized bronze
Eloxierete Bronze

Certifications *



Info



*No S7 Cover

CODE COMPOSER

9800C - 1 / 2 - 3 - 4


- 1** Length

 - 0,5 500 mm
 - 1 1000 mm
 - 2 2000 mm
 - 3 3000 mm
- 2** CORE colour

 - B
- 3** Use


 - S1 Surface
 - S3 Trimless
 - S7 Double emission
- 4** Cover colour

 - B
 - W2
 - BR



MOUNTING SCHEME EXAMPLE

ALL THE COMPONENTS YOU NEED



COMPONENTS

ALL WHAT YOU NEED TO CREATE AND INSTALL YOUR TRACK PROJECT



OVERVIEW

COVERS

Product	Code	Description	Colour
	9800-3/S1	Cover per fissaggio a superficie (l=3000mm) Cover for surface mounting (l=3000mm) Abdeckung für Oberflächenmontage (l=3000mm)	
	9800-3/S3	Cover per fissaggio trimless Cover for trimless fixing Abdeckung für die Trimless-befestigung	
	9800-3/S7	Cover per fissaggio a sospensione Cover for suspension fixing Abdeckung für die aufhängung	

END CAPS

Product	Code	Description	Colour
	9804/B	Tappo di chiusura con vite di blocco per CORE a superficie End cap with locking screw for surface-mounted CORE Abdeckkappe mit Befestigungsschraube für Oberflächenmontierten CORE	
	9804/B-S1	Tappo di chiusura con vite di blocco per CORE+cover a superficie End cap with locking screw for CORE+cover surface-mounted Abdeckkappe mit befestigungsschraube für CORE + Cover oberflächenmontiert	
	9804/B-S3	Tappo di chiusura con vite di blocco per cover trimless Closure cap with locking screw for trimless cover Verschlusskappe mit Sperrschraube für Blendfreie Abdeckung	
	9804/B-S7	Tappo di chiusura con vite di blocco per cover a sospensione Closure cap with locking screw for suspended cover Verschlusskappe mit Sperrschraube für Hängende Abdeckung	

ADAPTERS

Product	Code	Description	Colour
	9819-SRC/B	Adattatore con ponte raddrizzatore (24V) per proiettore singolo Adapter with rectifier bridge (24V) for single projector Adapter mit Gleichrichterbrücke (24V) für Einzelprojektor	
	9819-SRC-48/B	Adattatore con ponte raddrizzatore (48V) per proiettore singolo Adapter with rectifier bridge (48V) for single projector Adapter mit Gleichrichterbrücke (48V) für Einzelprojektor	

ADAPTERS ACCESSORIES

Product	Code	Description	Colour
	S-9819/M3,5	Raccordo per adattatore con filetto esterno M3,5 Adapter coupling with external thread M3,5 Adapteranschluss mit Außengewinde M3,5	

CONNECTIONS

Product	Code	Description	Colour
	9801/B	Testata di alimentazione iniziale a scomparsa con cavo (l=3000mm) Recessed initial power end feed with cable (l=3000mm) Einziehbares Anfangs-netzteil mit Kabel (l=3000mm)	
	9801-C/B	Testata di alimentazione iniziale a scomparsa con cavo (l=300mm) Recessed initial power end feed with cable (l=300mm) Einziehbares Anfangs-netzteil mit Kabel (l=300mm)	
	9801-U/B-S7	Testata di alimentazione con cavo (l=3000) per accensione della parte superiore del binario con cover S7 Power feed with cable (L=3000) for switching on the upper part of the track with cover S7 Anfangs mit Kabel (L=3000) zur Einschaltung des oberen Teils der Strom-schiene mit Abdeckung S7	
	9801-U/B-S7	Testata di alimentazione con cavo (l=300) per accensione della parte superiore del binario con cover S7 Power feed with cable (L=300) for switching on the upper part of the track with cover S7 Anfangs mit Kabel (L=300) zur Einschaltung des oberen Teils der Stromschiene mit Abdeckung S7	
	9803/B	Giunto elettrico passante Electrical jointing connector Durchgangsverbinder	
	9803-L/B	Giunto elettrico passante per uso con cover trimless Electrical jointing for use with trimless cover Durchgehender elektrischer Verbinder zur Verwendung mit trimless-abdeckung	
	9818/B	Giunto elettrico flessibile Flexible electrical joint Flexibler elektrischer Verbinder	
	9803-C/B-S7	Giunto elettrico di connessione per CORE5+S7 cover Electrical connection joint for CORE5+S7 cover Elektrische Verbindungsklemme für CORE5+S7 cover	
	9800-KIT1-B	Kit di connessione elettrico e meccanico per CORE5 + S7 cover Electrical and mechanical connection kit for CORE5 + S7 cover Elektrisches und mechanisches Verbindungs-kit für CORE5 + S7 cover	

CONNECTIONS ACCESSORIES

Product	Code	Description	Colour
	S-9805-O/B-S1	Coprigiunto meccanico angolare orizzontale per binario a superficie Angular horizontal mechanical joint cover for surface-mounted track Mechanische Winkelverbindung Abdeckung für Oberflächenmontierte Schiene	
	S-9805-V/B-S1	Coprigiunto meccanico angolare verticale per binario a superficie Angular vertical mechanical joint cover for surface-mounted track Mechanische Winkelverbindung Abdeckung für Oberflächenmontierte Schiene	

SUSPENSIONS

Product	Code	Description	Colour
	9800-KIT-S7-...	Kit di sospensione (1,5m / 3m) Suspension kit (1,5m / 3m) Aufhängebefestigungs-kit (1,5m / 3m)	

OVERVIEW

IT

SENZAFINE è la famiglia che comprende tutti i moduli per luce lineare di A.A.G. Stucchi, indipendentemente dal sistema per cui sono pensati.

"LIGHT INSIDE CORE5" raggruppa la gamma SENZAFINE che è adatta ad essere utilizzata nel sistema CORE5 per compatibilità tecnica, estetica o di utilizzo. Inoltre per questo sistema è stata sviluppata una gamma per luce lineare ad hoc, con caratteristiche progettuali e di gamma particolari data la dimensione del binario stesso.

EN

SENZAFINE is the family that includes all linear light modules from A.A.G. Stucchi, to be used in the various systems for which they are designed.

"LIGHT INSIDE CORE5" groups the SENZAFINE range that is suitable for use in the CORE5 system for technical, aesthetic, or usage compatibility. Additionally, a range of linear light specifically for this system has been developed, with a specific design and characteristics suited to the size of the track.


DE

SENZAFINE ist die Familie, die alle linearen Lichtmodule von A.A.G. Stucchi umfasst, unabhängig davon, für welches System sie entwickelt wurden.

"LIGHT INSIDE CORE5" gruppiert die SENZAFINE-Reihe, die für die Verwendung im CORE5-System geeignet ist, sei es aus technischen, ästhetischen oder utzungskompatibilitätsgründen. Darüber hinaus wurde eine speziell für dieses System entwickelte Reihe von linearen Leuchten entwickelt, die besondere Design- und Sortimentseigenschaften aufweist, angesichts der Größe der Schiene selbst.

SENZAFINE

LINEAR LIGHT MODULES



SENZAFINE FLAT M5

ALL INSIDE THE TRACK

LIGHT INSIDE CORE5 / SENZAFINE FLAT M5

OVERVIEW

IT



Il prodotto è pensato per essere completamente integrato nel binario indipendentemente dalla versione in cui esso viene utilizzato. Disponibile in diverse lunghezze e temperature colore. È possibile l'utilizzo di più moduli affiancati. Disponibile con alimentazione a 24V o 48V (coming soon).

EN


The product is designed to be completely integrated into the track regardless of the version in which it is used. Available in different lengths and color temperatures. It is possible to use multiple modules side by side. Power supply will be available at 24V or 48V (coming soon).

DE


Das Produkt ist so konzipiert, dass es unabhängig von der verwendeten Version vollständig in die Schiene integriert werden kann. Erhältlich in verschiedenen Längen und Farbtemperaturen. Es ist möglich, mehrere Module nebeneinander zu verwenden. Erhältlich mit Stromversorgung bei 24V oder 48V (coming soon).



M5



Colours:
■ Nero anodizzato
Black anodized
Schwarz Eloxiert



IT
Lo schermo opalino crea un'illuminazione morbida e diffusa. Idonea per luce d'ambiente generale. Il prodotto è alimentabile a 24V o 48V.

EN
The opal screen creates soft and diffused lighting. Suitable for general ambient light. The product can be powered at 24V or 48V.

DE
Der opale Bildschirm erzeugt weiches und diffuses Licht. Geeignet für allgemeines Umgebungslicht. Das Produkt kann mit 24V oder 48V betrieben werden.

Certifications



Info



RANGE DATA

OPAL 24V & 48V (Coming soon - Draft data)

[mm]	[K]	Nominal [lm]	Real [lm]	[W]	CRI	V _F	SDCM	[Khr]
345	3000	407,4	251,6	4,3	≥90	~ 24	<3	>50Khr L90B10
345	4000	434,2	268,2	4,3	≥90	~ 24	<3	>50Khr L90B10
345	2700	389,7	240,7	4,3	≥90	~ 24	<3	>50Khr L90B10
641,5	3000	814,80	503,36	8,6	≥90	~ 24	<3	>50Khr L90B10
641,5	4000	868,56	536,57	8,6	≥90	~ 24	<3	>50Khr L90B10
641,5	2700	779,52	481,57	8,6	≥90	~ 24	<3	>50Khr L90B10
938	3000	1222,2	755,04	12,9	≥90	~ 24	<3	>50Khr L90B10
938	4000	1302,84	804,86	12,9	≥90	~ 24	<3	>50Khr L90B10
938	2700	1169,28	722,35	12,9	≥90	~ 24	<3	>50Khr L90B10
1234,5	3000	1629,60	1006,72	17,3	≥90	~ 24	<3	>50Khr L90B10
1234,5	4000	1737,12	1073,15	17,3	≥90	~ 24	<3	>50Khr L90B10
1234,5	2700	1559,04	963,13	17,3	≥90	~ 24	<3	>50Khr L90B10

CODE COMPOSER

M5

1

/

2

3

-

4

-

5

1 Length

2 Colour

3 CCTs

4 Optic

5 Driver

345 mm

642 mm

938 mm

1235 mm

B

5 3000

6 4000

8 2700

o OPAL

0 24V DIMM

C5 48V DIMM.



BEDROOM

Trimless track: CORE5
• SENZAFINE FLAT M5 opal

Suspension track: CORE5 + cover S7
• SENZAFINE FLAT M5 opal

SENZAFINE M22

THE ENDLESS LIGHTLINE INSIDE TRACKS




LIGHT INSIDE CORE5 / SENZAFINE M22

OVERVIEW

IT
SENZAFINE M22 è il sistema pensato per creare una "linea infinita" di luce. L'installazione è facile e veloce senza utilizzo di tool aggiuntivi: i moduli possono essere utilizzati singoli o in fila continua. Il prodotto è alimentato a 48V.

EN
SENZAFINE M22 is the system designed to create an "infinite line" of light. Installation is easy and quick without the use of additional tools: modules can be used singly or in continuous rows. The product is powered at 48V.

DE
SENZAFINE M22 ist das System, das entwickelt wurde, um eine "unendliche Linie" von Licht zu schaffen. Die Installation ist einfach und schnell ohne die Verwendung zusätzlicher Werkzeuge: Module können einzeln oder in Reihen verwendet werden. Das Produkt wird mit 48V betrieben.




CORE

S1 COVER


S3 COVER

S7 COVER

M22 OPAL



- Colours:
- ☒ Nero gofrato
Black embossed
Schwarz geprägt
 - ☐ Bianco gofrato
White embossed
Weiß geprägt



IT
Lo schermo opalino crea un'illuminazione morbida e diffusa. Idonea per luce d'ambiente generale. Il prodotto è alimentato a 48V.

EN
The opal screen creates soft and diffused lighting. Suitable for general ambient light. The product is powered at 48V.

DE
Der opale Bildschirm erzeugt weiches und diffuses Licht. Geeignet für allgemeines Umgebungslicht. Das Produkt wird mit 48V betrieben.

Certifications



CODE COMPOSER

M22 1 / 2 3 - 4 - 5 - 6

- 1 Length

286 mm
- 2 Colour

☒ B
☐ W2
- 3 CCTs

☒ 5 3000
☐ 6 4000
☐ 8 2700
- 4 Optic

☒ O OPAL
- 5 Driver

☒ 0 48V DIMM.
- 6 Adapter


☒ C5 CORE5

RANGE DATA


OPAL 48V (Coming soon) — Draft data. Check website for any update. —

[mm]	[K]	Nominal [lm]	Real [lm]	[W]	CRI	V _f	SDCM	[Khr]
284,5	3000	710	494,9	6,1	≥90	~ 36	<3	>50Khr L90B5
284,5	4000	772	538,4	6,1	≥90	~ 36	<3	>50Khr L90B5
284,5	2700	689	480,4	6,1	≥90	~ 36	<3	>50Khr L90B5

M22 UGR



- Colours:
- ☒ Nero gofrato
Black embossed
Schwarz geprägt
 - ☐ Bianco gofrato
White embossed
Weiß geprägt




UGR CRI≥95

I riflettori UGR<19 riducono l'abbagliamento e danno comfort visivo e lumen output adatti ai luoghi di lavoro secondo la norma UNI EN 12464-1. Il prodotto è alimentato a 48V.

The opal screen creates soft and diffused lighting. Suitable for general ambient light. The product can be powered at 24V or 48V.

Der opale Bildschirm erzeugt weiches und diffuses Licht. Geeignet für allgemeines Umgebungslicht. Das Produkt kann mit 24V oder 48V betrieben werden.

Certifications



CODE COMPOSER

M22

1

/

2

3

-

4

-

5

-

6

1

Length

286 mm

2

Colour

B

w2

3

CCTs

3

 3000

4

 4000

9

 2700

4

Optic

u

 UGR

5

Driver

0

 48V DIMM.

6

Adapter

C5



 CORE5

RANGE DATA


UGR CRI≥95 48V (Coming soon) — Draft data. Check website for any update. —

[mm]	[K]	Nominal [lm]	Real [lm]	[W]	CRI	V _f	SDCM	[Khr]
284,5	3000	504	412,9	5,7	≥95	~ 18	<3	>60Khr L90B10
284,5	4000	529	433,4	5,7	≥95	~ 18	<3	>60Khr L90B10
284,5	2700	498	407,7	5,7	≥95	~ 18	<3	>60Khr L90B10

M22 UGR HIGH OUTPUT



- Colours:
- ☒ Nero gofrato
Black embossed
Schwarz geprägt
 - ☐ Bianco gofrato
White embossed
Weiß geprägt



IT
Elevato output del flusso è indicato per altezze elevate. I riflettori UGR<22 riducono l'abbagliamento e sono adatti ai luoghi di lavoro secondo la norma UNI EN 12464-1. Il prodotto è alimentato a 48V.

EN
High output flux is indicated for high heights. Reflectors UGR<22 reduce glare and are suitable for work environments according to the UNI EN 12464-1 standard. The product is powered at 48V.

DE
Hoher Lichtstrom ist für große Höhen geeignet. Reflektoren UGR<22 reduzieren Blendung und sind für Arbeitsumgebungen gemäß der Norm UNI EN 12464-1 geeignet. Das Produkt wird mit 48V betrieben.

Certifications



Info

CODE COMPOSER

M22 1 / 2 3 - 4 - 5 - 6

- 1 Length

98 mm
- 2 Colour

B

w2
- 3 CCTs

1 3000

2 4000

7 2700
- 4 Optic

u UGR
- 5 Driver

0 48V DIMM.
- 6 Adapter

C5 CORE5


RANGE DATA

UGR HIGH OUTPUT 48V (Coming soon)


— Draft data. Check website for any update. —

[mm]	[K]	Nominal [lm]	Real [lm]	[W]	CRI	V _f	SDCM	[Khr]
98	3000	709	625,2	8,3	≥90	~ 12	<3	>60Khr L90B10
98	4000	758	669	8,3	≥90	~ 12	<3	>60Khr L90B10
98	2700	679	598,9	8,3	≥90	~ 12	<3	>60Khr L90B10

M22 LENS 20°



- Colours:
- ☒ Nero gofrato
Black embossed
Schwarz geprägt
 - ☐ Bianco gofrato
White embossed
Weiß geprägt




IT
Le lenti con fascio small creano una distribuzione della luce di accento idonea per illuminare in dettaglio gli elementi in uno spazio. Alcune versioni garantiscono un comfort visivo elevato con UGR<16. Il prodotto è alimentato a 48V.

EN
Small beam lenses create accent light distribution suitable for detailed illumination of elements in a space. Some versions ensure high visual comfort with UGR<16. The product is powered at 48V.

DE
Kleine Abstrahl-Linsen erzeugen eine Akzentlichtverteilung, die für die detaillierte Beleuchtung von Elementen in einem Raum geeignet ist. Einige Versionen gewährleisten hohen visuellen Komfort mit UGR<16. Das Produkt wird mit 48V betrieben.

Certifications



Info

CODE COMPOSER

M22 1 / 2 3 - 4 - 5 - 6

- 1 Length

286 mm
- 2 Colour

☒ B ☐ W2
- 3 CCTs

☒ 3 3000 ☐ 4 4000 ☐ 9 2700
- 4 Optic

☒ A LENS 20°
- 5 Driver

☒ 0 48V DIMM.
- 6 Adapter

☒ C5 CORE5


RANGE DATA

LENS 20° CRI≥95 48V (Coming soon)


— Draft data. Check website for any update. —

[mm]	[K]	Nominal [lm]	Real [lm]	[W]	CRI	V _f	SDCM	[Khr]
284,5	3000	504	388,8	5,7	≥95	~ 18	<3	>50Khr L90B10
284,5	4000	529	408,1	5,7	≥95	~ 18	<3	>50Khr L90B10
284,5	2700	498	383,9	5,7	≥95	~ 18	<3	>50Khr L90B10

M22 LENS 20° HIGH OUTPUT



- Colours:
- ☒ Nero goffrato
Black embossed
Schwarz geprägt
 - ☐ Bianco goffrato
White embossed
Weiß geprägt



IT
Alcune versioni garantiscono un comfort visivo elevato con UGR<19. L'elevato output del flusso è indicato per altezze elevate. Il prodotto è alimentato a 48V.

EN
Some versions ensure high visual comfort with UGR<19. High output flux is indicated for high heights. The product is powered at 48V.

DE
Einige Versionen gewährleisten hohen visuellen Komfort mit UGR<19. Hoher Lichtstrom ist für große Höhen geeignet. Das Produkt wird mit 48V betrieben.

Certifications



CODE COMPOSER

M22 1 / 2 3 - 4 - 5 - 6

- 1 Length

98 mm

286 mm
- 2 Colour

B

W2
- 3 CCTs

1 3000

2 4000

7 2700
- 4 Optic

A LENS 20°
- 5 Driver

0 48V DIMM.
- 6 Adapter


C5 CORE5

RANGE DATA


LENS 20° HIGH OUTPUT 48V (Coming soon) — Draft data. Check website for any update. —

[mm]	[K]	Nominal [lm]	Real [lm]	[W]	CRI	V _f	SDCM	[Khr]
98	3000	709	549,3	8,3	≥90	~ 12	<3	>60Khr L90B10
98	4000	758	587,8	8,3	≥90	~ 12	<3	>60Khr L90B10
98	2700	679	526,2	8,3	≥90	~ 12	<3	>60Khr L90B10
284,5	3000	1146	887,91	10,3	≥90	~ 33	<3	>60Khr L90B10
284,5	4000	1226	950,15	10,3	≥90	~ 33	<3	>60Khr L90B10
284,5	2700	1097	850,57	10,3	≥90	~ 33	<3	>60Khr L90B10

M22 LENS 30°



- Colours:
- Nero gofrato
Black embossed
Schwarz geprägt
 - Bianco gofrato
White embossed
Weiß geprägt




IT Le lenti con fascio medium creano una distribuzione della luce di accento idonea per illuminare in dettaglio gli elementi in uno spazio. Alcune versioni garantiscono un comfort visivo elevato con UGR<16. Il prodotto è alimentato a 48V.

EN Medium beam lenses create accent light distribution suitable for detailed illumination of elements in a space. Some versions ensure high visual comfort with UGR<16. The product is powered at 48V.

DE Mittlere Abstrahl-Linsen erzeugen eine Akzentlichtverteilung, die für die detaillierte Beleuchtung von Elementen in einem Raum geeignet ist. Einige Versionen gewährleisten hohen visuellen Komfort mit UGR<16. Das Produkt wird mit 48V betrieben.

Certifications



Info

CODE COMPOSER

M22 1 / 2 3 - 4 - 5 - 6

1

Length

286 mm

2

Colour

B W2

3

CCTs

3 3000 4 4000 9 2700

4

Optic

B LENS 30°

5

Driver

0 48V DIMM.

6

Adapter

C5 CORE5


RANGE DATA

LENS 30° CRI≥95 48V (Coming soon)


— Draft data. Check website for any update. —

[mm]	[K]	Nominal [lm]	Real [lm]	[W]	CRI	V _F	SDCM	[Khr]
284,5	3000	504	413,8	5,7	≥95	~ 18	<3	>50Khr L90B10
284,5	4000	529	434,4	5,7	≥95	~ 18	<3	>50Khr L90B10
284,5	2700	498	408,6	5,7	≥95	~ 18	<3	>50Khr L90B10

M22 LENS 30° HIGH OUTPUT



- Colours:
- ☒ Nero goffrato
Black embossed
Schwarz geprägt
 - ☐ Bianco goffrato
White embossed
Weiß geprägt



IT
Alcune versioni garantiscono un comfort visivo elevato con UGR<19. L'elevato output del flusso è indicato per altezze importanti. Il prodotto è alimentato a 48V.

EN
Some versions ensure high visual comfort with UGR<19. High output flux is indicated for great heights. The product is powered at 48V.

DE
Einige Versionen gewährleisten hohen visuellen Komfort mit UGR<19. Hoher Lichtstrom ist für große Höhen geeignet. Das Produkt wird mit 48V betrieben.

Certifications



RANGE DATA

LENS 30° HIGH OUTPUT 48V (Coming soon) — Draft data. Check website for any update. —


[mm]	[K]	Nominal [lm]	Real [lm]	[W]	CRI	V _f	SDCM	[Khr]
98	3000	709	528,4	8,3	≥90	~ 12	<3	>60Khr L90B10
98	4000	758	565,4	8,3	≥90	~ 12	<3	>60Khr L90B10
98	2700	679	506,2	8,3	≥90	~ 12	<3	>60Khr L90B10
284,5	3000	1146	854,1	10,3	≥90	~ 33	<3	>60Khr L90B10
284,5	4000	1226	914,0	10,3	≥90	~ 33	<3	>60Khr L90B10
284,5	2700	1097	818,2	10,3	≥90	~ 33	<3	>60Khr L90B10

CODE COMPOSER


M22 1 / 2 3 - 4 - 5 - 6

- 1 Length
 - 98 mm
 - 286 mm
- 2 Colour
 - B
 - W2
- 3 CCTs
 - 1 3000
 - 2 4000
 - 7 2700
- 4 Optic
 - B LENS 30°
- 5 Driver
 - 0 48V DIMM.
- 6 Adapter
 - C5 CORE5

M22 LENS 26°x42°



- Colours:
- ☒ Nero gofrato
Black embossed
Schwarz geprägt
 - ☐ Bianco gofrato
White embossed
Weiß geprägt




IT
Le lenti ellittiche (UGR<19) creano una distribuzione della luce ideale per illuminare spazi lunghi e stretti, come corridoi o aree di passaggio. Il prodotto è alimentato a 48V.

EN
Elliptical lenses (UGR<19) create light distribution ideal for illuminating long and narrow spaces, such as corridors or passage areas. The product is powered at 48V.

DE
Elliptische Linsen (UGR<19) erzeugen eine Lichtverteilung, die ideal für die Beleuchtung von langen und schmalen Räumen wie Korridoren oder Durchgangsbereichen ist. Das Produkt wird mit 48V betrieben.

Certifications



CODE COMPOSER

M22 1 / 2 3 - 4 - 5 - 6

- 1 Length

286 mm
- 2 Colour

B W2
- 3 CCTs

3 3000
4 4000
9 2700
- 4 Optic

C LENS 26°x42°
- 5 Driver

0 48V DIMM.
- 6 Adapter

C5 CORE5


RANGE DATA

LENS 26°x42° CRI≥95 48V


— Draft data. Check website for any update. —

[mm]	[K]	Nominal [lm]	Real [lm]	[W]	CRI	V _f	SDCM	[Khr]
284,5	3000	504	358,3	5,7	≥95	~ 18	<3	>50Khr L90B10
284,5	4000	529	376,1	5,7	≥95	~ 18	<3	>50Khr L90B10
284,5	2700	498	353,8	5,7	≥95	~ 18	<3	>50Khr L90B10

M22 LENS 26°x42° HIGH OUTPUT



- Colours:
- ☒ Nero gofrato
Black embossed
Schwarz geprägt
 - ☐ Bianco gofrato
White embossed
Weiß geprägt



IT
Elevato output del flusso è indicato per altezze importanti. Il prodotto è alimentato a 48V.

EN
High output flux is indicated for great heights. The product is powered at 48V.

DE
Hoher Lichtstrom ist für große Höhen geeignet. Das Produkt wird mit 48V betrieben.

Certifications



RANGE DATA

LENS 26°x42° HIGH OUTPUT 48V (Coming soon) — Draft data. Check website for any update. —

[mm]	[K]	Nominal [lm]	Real [lm]	[W]	CRI	V _f	SDCM	[Khr]
98	3000	709	501,1	8,3	≥90	~ 12	<3	>60Khr L90B10
98	4000	758	536,2	8,3	≥90	~ 12	<3	>60Khr L90B10
98	2700	679	480	8,3	≥90	~ 12	<3	>60Khr L90B10
284,5	3000	1146	810,1	10,3	≥90	~ 33	<3	>60Khr L90B10
284,5	4000	1226	866,8	10,3	≥90	~ 33	<3	>60Khr L90B10
284,5	2700	1097	776,0	10,3	≥90	~ 33	<3	>60Khr L90B10

CODE COMPOSER

M22 1 / 2 3 - 4 - 5 - 6

- 1 Length

98 mm

286 mm
- 2 Colour

B

w2
- 3 CCTs

1 3000

2 4000


7 2700
- 4 Optic

c LENS 26°x42°
- 5 Driver


0 48V DIMM.
- 6 Adapter

C5 CORE5

M22 WALL WASHER



- Colours:
- Nero gofrato
Black embossed
Schwarz geprägt
 - Bianco gofrato
White embossed
Weiß geprägt



IT La lente estrusa wall washer garantisce una distribuzione della luce morbida ed uniforme per illuminare le pareti. Il prodotto si può installare in un senso e nell'altro all'interno del binario. Il prodotto è alimentato a 48V.

EN The extruded wall washer lens ensures soft and uniform light distribution to illuminate walls. The product can be installed in either direction within the track. The product is powered at 48V.

DE Die extrudierte Wall-Washer-Linse gewährleistet eine weiche und gleichmäßige Lichtverteilung, um Wände zu beleuchten. Das Produkt kann in beide Richtungen innerhalb der Schiene installiert werden. Das Produkt wird mit 48V betrieben.

Certifications



CODE COMPOSER

M22 1 / 2 3 - 4 - 5 - 6

1 Length

286 mm

2 Colour

B W2

3 CCTs

5 3000 6 4000 8 2700

4 Optic

W WALL WASHER

5 Driver

WW 0 ON-OFF 1 0...10V 2 DALI SELV 9 NO DRIVER WW+ 3 ON-OFF + 4 DALI +

6 Adapter

C5 CORE5

RANGE DATA

WALL WASHER 48V (Coming soon)

— Draft data. Check website for any update. —

[mm]	[K]	Nominal [lm]	Real [lm]	[W]	CRI	V _F	SDCM	[Khr]
284,5	3000	1398,4	883,1	12,7	≥90	~ 25	<3	>50Khr L90B5
284,5	4000	1520,0	959,9	12,7	≥90	~ 25	<3	>50Khr L90B5
284,5	2700	1360,0	858,7	12,7	≥90	~ 25	<3	>50Khr L90B5

WALL WASHER PLUS 48V (Coming soon)

— Draft data. Check website for any update. —

[mm]	[K]	Nominal [lm]	Real [lm]	[W]	CRI	V _F	SDCM	[Khr]
284,5	3000	1996,8	1261,0	19,6	≥90	~ 26	<3	>50Khr L90B5
284,5	4000	2172,8	1372,1	19,6	≥90	~ 26	<3	>50Khr L90B5
284,5	2700	1942,4	1226,5	19,6	≥90	~ 26	<3	>50Khr L90B5



KITCHEN

- Ceiling track: CORE5+S1 COVER
- SENZAFINE M22 UGR
 - SENZAFINE M22 lenses

CLIC& PUNTO

ACCENT LIGHT


LIGHT INSIDE CORE5 / ACCENT LIGHT

OVERVIEW

IT LIGHT INSIDE CORE5 riunisce tutta la luce di accento compatibile con il sistema CORE5; dalla gamma CLIC, nata per essere "multiplatform" grazie all'intercambiabilità degli adattatori, alla gamma PUNTO, pensata ad hoc per questo sistema date le dimensioni molto ridotte.


EN LIGHT INSIDE CORE5 brings together all accent lighting compatible with the CORE5 system; from the CLIC range, designed to be 'multiplatform' thanks to the interchangeability of adapters, to the PUNTO range, specifically designed for this system given its very small dimensions

DE LIGHT INSIDE CORE5 bringt alle Akzentbeleuchtungen zusammen, die mit dem CORE5-System kompatibel sind; von der CLIC-Reihe, die dank der Austauschbarkeit der Adapter als 'Multiplattform' konzipiert ist, bis zur PUNTO-Reihe, die speziell für dieses System entwickelt wurde, angesichts ihrer sehr kleinen Abmessungen.



CLIC

MULTI PLATFORM RANGE



OVERVIEW

IT La gamma CLIC è la famiglia per illuminazione d'accento con un design essenziale e prestazioni luminose di alto livello. CLIC mantiene la stessa qualità illuminotecnica adattandosi con eleganza a ogni esigenza progettuale, dalla precisione dello spot alla versatilità del pendant fino alla perfetta integrazione con i binari dei downlight.


Grazie alla possibilità di intercambiare gli adattatori, CLIC assicura una estetica ottimale in tutte le versioni di binario.

EN The CLIC range is the family for accent lighting with an essential design and high-level lighting performance. CLIC maintains the same lighting quality, elegantly adapting to every design need, from the precision of the spot to the versatility of the pendant to the perfect integration with downlight tracks.

Thanks to the possibility of exchanging adapters, CLIC ensures optimal aesthetics in all track versions.

DE Die CLIC-Reihe ist die Familie für Akzentbeleuchtung mit einem essentiellen Design und einer hohen Beleuchtungsleistung. CLIC behält die gleiche Beleuchtungsqualität bei und passt sich elegant an jede Designanforderung an, von der Präzision des Spots über die Vielseitigkeit des Pendels bis hin zur perfekten Integration mit Downlight-Schienen.

Dank der Möglichkeit, Adapter auszutauschen, gewährleistet CLIC optimale Ästhetik in allen Schienenversionen.



CLIC SPOT F41

EASY SWITCH IN A CLIC



OVERVIEW

IT CLIC Spot F41 è la soluzione d'accento perfetta per chi cerca flessibilità e design essenziale. Il cuore del design è il bottone multifunzione che sblocca il braccio per una rotazione oltre i 90° assicurandone il movimento fluido e ripetibile e garantendo allo stesso tempo una forma estetica compatta e armoniosa; il tutto in un CLIC.


Perfettamente integrabile in qualsiasi progetto, CLIC Spot F41 è un prodotto mainstream che unisce praticità e raffinatezza. Il prodotto è alimentato a 48V.

EN CLIC Spot F41 is the perfect accent solution for those seeking flexibility and essential design. The heart of the design is the multifunction button that unlocks the arm for rotation beyond 90°, ensuring smooth and repeatable movement while guaranteeing a compact and harmonious aesthetic form; all in one CLIC.

Perfectly integrable in any project, CLIC Spot F41 is a mainstream product that combines practicality and refinement. The product is powered at 48V.

DE CLIC Spot F41 ist die perfekte Akzentlösung für diejenigen, die Flexibilität und ein essentielles Design suchen. Das Herzstück des Designs ist der Multifunktionsknopf, der den Arm für eine Rotation über 90° entriegelt und eine flüssige und wiederholbare Bewegung gewährleistet, während gleichzeitig eine kompakte und harmonische ästhetische Form gewährleistet wird; alles in einem CLIC.

Perfekt in jedes Projekt integrierbar, ist CLIC Spot F41 ein Mainstream-Produkt, das Praktikabilität und Raffinesse vereint. Das Produkt wird mit 48V betrieben



FUNCTIONALITIES

IT Il proiettore orientabile F41, con Ø41 mm, offre una rotazione di 360° e una inclinazione fino a 160°, consentendone quindi l'utilizzo nel binario sia dall'alto che dal basso nei binari a doppia emissione.

Il gruppo ottico in posizione arretrata garantisce un elevato comfort visivo oltre agli accessori antigrare intercambiabili honeycomb o cross.

EN The adjustable F41 projector, with Ø41 mm, offers 360° rotation and up to 160° inclination, allowing its use in the track both from above and below in double emission tracks.


The recessed optical group ensures high visual comfort in addition to interchangeable anti-glare accessories honeycomb or cross.

DE Der verstellbare F41-Projektor mit Ø41 mm bietet eine 360°-Rotation und eine Neigung von bis zu 160°, wodurch er sowohl von oben als auch von unten in doppelt emittierenden Schienen verwendet werden kann.



Die zurückgesetzte optische Gruppe gewährleistet hohen visuellen Komfort zusätzlich zu den austauschbaren Anti-glare-Zubehörteilen Honeycomb oder Cross.




ACCESSORIES





HONEYCOMB
S-F41/AG-H




CROSS
S-F41/AG-C



F41 LENS 18°



- Colours:**
- Nero goffrato
Black embossed
Schwarz geprägt
 - Bianco goffrato
White embossed
Weiß geprägt



IT Luce d'accento orientabile, disponibili antiglare in versione cross e honeycomb per la riduzione dell'abbagliamento. Il prodotto è alimentato a 48V.

EN Adjustable accent light, available antiglare in cross and honeycomb versions to reduce glare. The product is powered at 48V.

DE Verstellbares Akzentlicht, verfügbar in den Antiglare-Versionen Cross und Honeycomb zur Reduzierung der Blendung. Das Produkt wird mit 48V betrieben.

Certifications



CODE COMPOSER

F41 / 1 2 - 3 - 4 - 5 + 6

- 1 Colour

B W2
- 2 CCTs

5 3000

6 4000

8 2700
- 3 Optic

A LENS 18°
- 4 Driver

0 48V DIMM.
- 5 Adapter

C5 CORE5
- 6 Accessories

⊕ S-F41/AG-C ■

⊗ S-F41/AG-H ■

RANGE DATA

LENS 18° 48V (Coming soon)

— Draft data. Check website for any update. —

[mm]	[K]	Nominal [lm]	Real [lm]	[W]	CRI	V _F	SDCM	[Khr]
Ø 41	3000	950,6	730,3	9,3	≥90	~ 35	<3	>60Khr L85B5
Ø 41	4000	955,7	734,2	9,3	≥90	~ 35	<3	>60Khr L85B5
Ø 41	2700	955,7	734,2	9,3	≥90	~ 35	<3	>60Khr L85B5

LENS 18° 48V + S-F41/AG-C (Coming soon)



— Draft data. Check website for any update. —

[mm]	[K]	Nominal [lm]	Real [lm]	[W]	CRI	V _F	SDCM	[Khr]
Ø 41	3000	950,6	581,5	9,3	≥90	~ 35	<3	>60Khr L85B5
Ø 41	4000	955,7	584,6	9,3	≥90	~ 35	<3	>60Khr L85B5
Ø 41	2700	955,7	562,79	9,3	≥90	~ 35	<3	>60Khr L85B5



LENS 18° 48V + S-F41/AG-H (Coming soon)




— Draft data. Check website for any update. —

[mm]	[K]	Nominal [lm]	Real [lm]	[W]	CRI	V _F	SDCM	[Khr]
Ø 41	3000	950,6	410,6	9,3	≥90	~ 35	<3	>60Khr L85B5
Ø 41	4000	955,7	412,8	9,3	≥90	~ 35	<3	>60Khr L85B5
Ø 41	2700	955,7	397,4	9,3	≥90	~ 35	<3	>60Khr L85B5

F41 LENS 24°



- Colours:**
- Nero goffrato
Black embossed
Schwarz geprägt
 - Bianco goffrato
White embossed
Weiß geprägt



IT Luce d'accento orientabile, disponibili antiglare in versione cross e honeycomb per la riduzione dell'abbagliamento. Il prodotto è alimentato a 48V.

EN Adjustable accent light, available antiglare in cross and honeycomb versions to reduce glare. The product is powered at 48V.

DE Verstellbares Akzentlicht, verfügbar in den Antiglare-Versionen Cross und Honeycomb zur Reduzierung der Blendung. Das Produkt wird mit 48V betrieben.

Certifications



CODE COMPOSER

F41 / 1 2 - 3 - 4 - 5 + 6

- 1 Colour
 - B
 - W2
- 2 CCTs
 - 5 3000
 - 6 4000
 - 8 2700
- 3 Optic
 - B LENS 24°
- 4 Driver
 - 0 48V DIMM.
- 5 Adapter
 - C5 CORE5
- 6 Accessories
 - ⊕ S-F41/AG-C
 - ⊗ S-F41/AG-H

RANGE DATA

LENS 24° 48V (Coming soon)

— Draft data. Check website for any update. —

[mm]	[K]	Nominal [lm]	Real [lm]	[W]	CRI	V _F	SDCM	[Khr]
Ø 41	3000	950,6	733,1	9,3	≥90	~ 35	<3	>60Khr L85B5
Ø 41	4000	955,7	737,0	9,3	≥90	~ 35	<3	>60Khr L85B5
Ø 41	2700	955,7	709,4	9,3	≥90	~ 35	<3	>60Khr L85B5

LENS 24° 48V + S-F41/AG-C (Coming soon)



— Draft data. Check website for any update. —

[mm]	[K]	Nominal [lm]	Real [lm]	[W]	CRI	V _F	SDCM	[Khr]
Ø 41	3000	950,6	581,5	9,3	≥90	~ 35	<3	>60Khr L85B5
Ø 41	4000	955,7	584,6	9,3	≥90	~ 35	<3	>60Khr L85B5
Ø 41	2700	955,7	562,79	9,3	≥90	~ 35	<3	>60Khr L85B5



LENS 24° 48V + S-F41/AG-H (Coming soon)




— Draft data. Check website for any update. —

[mm]	[K]	Nominal [lm]	Real [lm]	[W]	CRI	V _F	SDCM	[Khr]
Ø 41	3000	950,6	410,6	9,3	≥90	~ 35	<3	>60Khr L85B5
Ø 41	4000	955,7	412,8	9,3	≥90	~ 35	<3	>60Khr L85B5
Ø 41	2700	955,7	397,4	9,3	≥90	~ 35	<3	>60Khr L85B5


F41 LENS 36°




- Colours:**
- Nero goffrato
Black embossed
Schwarz geprägt
 - Bianco goffrato
White embossed
Weiß geprägt



LENS 36°



LENS 36° + S-F41/AG-C




LENS 36° + S-F41/AG-H

Certifications



Info



IT
Luce d'accento orientabile, disponibili antiglare in versione cross e honeycomb per la riduzione dell'abbagliamento. Il prodotto è alimentato a 48V.

EN
Adjustable accent light, available antiglare in cross and honeycomb versions to reduce glare. The product is powered at 48V.

DE
Verstellbares Akzentlicht, verfügbar in den Antiglare-Versionen Cross und Honeycomb zur Reduzierung der Blendung. Das Produkt wird mit 48V betrieben.

RANGE DATA

LENS 36° 48V (Coming soon)

— Draft data. Check website for any update. —

[mm]	[K]	Nominal [lm]	Real [lm]	[W]	CRI	V _F	SDCM	[Khr]
Ø 41	3000	950,6	692,5	9,3	≥90	~ 35	<3	>60Khr L85B5
Ø 41	4000	955,7	696,2	9,3	≥90	~ 35	<3	>60Khr L85B5
Ø 41	2700	955,7	670,1	9,3	≥90	~ 35	<3	>60Khr L85B5

LENS 36° 48V + S-F41/AG-C (Coming soon)



— Draft data. Check website for any update. —

[mm]	[K]	Nominal [lm]	Real [lm]	[W]	CRI	V _F	SDCM	[Khr]
Ø 41	3000	950,6	529,0	9,3	≥90	~ 35	<3	>60Khr L85B5
Ø 41	4000	955,7	531,9	9,3	≥90	~ 35	<3	>60Khr L85B5
Ø 41	2700	955,7	512,0	9,3	≥90	~ 35	<3	>60Khr L85B5

LENS 36° 48V + S-F41/AG-H (Coming soon)



— Draft data. Check website for any update. —

[mm]	[K]	Nominal [lm]	Real [lm]	[W]	CRI	V _F	SDCM	[Khr]
Ø 41	3000	950,6	327,6	9,3	≥90	~ 35	<3	>60Khr L85B5
Ø 41	4000	955,7	329,3	9,3	≥90	~ 35	<3	>60Khr L85B5
Ø 41	2700	955,7	317,0	9,3	≥90	~ 35	<3	>60Khr L85B5

CODE COMPOSER

F41 / 1 2 - 3 - 4 - 5 + 6

1 Colour



2 CCTs

- 5 3000
- 6 4000
- 8 2700

3 Optic

C LENS 36°

4 Driver

0 48V DIMM.

5 Adapter


C5 CORE5

6 Accessories

- ⊕ S-F41/AG-C ■
- ⊗ S-F41/AG-H ■

CLIC DOWNLIGHT D41

DOWN TO DETAIL



LIGHT INSIDE CORE5 / CLIC DOWNLIGHT D41

OVERVIEW

IT Modulo cilindrico fisso Ø41 per illuminazione zenitale d'accento adatto ad ogni spazio. Il gruppo ottico in posizione arretrata garantisce un elevato comfort visivo oltre agli accessori intercambiabili alveolari e antiglare.


Diversi fasci di apertura e temperature colore per soddisfare le esigenze progettuali. Il prodotto è alimentato a 48V.

EN Fixed cylindrical module Ø41 for zenithal accent lighting suitable for any space. The recessed optical group ensures high visual comfort in addition to interchangeable alveolar and antiglare accessories.


Various beam openings and color temperatures to meet design needs. The product is powered at 48V.

DE Feste zylindrische Module Ø41 für zenithale Akzentbeleuchtung, geeignet für jeden Raum. Die zurückgesetzte optische Gruppe gewährleistet hohen visuellen Komfort zusätzlich zu den austauschbaren alveolaren und Antiglare-Zubehörteilen.

Verschiedene Strahlöffnungen und Farbtemperaturen, um den Designanforderungen gerecht zu werden. Das Produkt wird mit 48V betrieben.




D41 LENS 18°




Colours:

■ Nero goffrato
Black embossed
Schwarz geprägt


□ Bianco goffrato
White embossed
Weiß geprägt



LENS 18°



LENS 18° + S-F41/AG-C



LENS 18° + S-F41/AG-H

Certifications



Info



IT
Luce d'accento fissa, disponibili
antiglare in versione cross e
honeycomb per la riduzione
dell'abbagliamento.

EN
Fixed accent light, available
antiglare in cross and
honeycomb versions to reduce
glare.

DE
Festes Akzentlicht, verfügbar
in den Antiglare-Versionen
Cross und Honeycomb zur
Reduzierung der Blendung.

RANGE DATA

LENS 18°

— Draft data. Check website for any update. —

[mm]	[K]	Nominal [lm]	Real [lm]	[W]	CRI	V _F	SDCM	[Khr]
Ø 41	3000	777,7	597,4	7,4	≥90	~ 34	<3	>60Khr L85B5
Ø 41	2700	781,9	600,7	7,4	≥90	~ 34	<3	>60Khr L85B5
Ø 41	4000	752,7	578,2	7,4	≥90	~ 34	<3	>60Khr L85B5

LENS 18° + S-F41/AG-C



— Draft data. Check website for any update. —

[mm]	[K]	Nominal [lm]	Real [lm]	[W]	CRI	V _F	SDCM	[Khr]
Ø 41	3000	777,7	475,7	7,4	≥90	~ 34	<3	>60Khr L85B5
Ø 41	2700	781,9	478,3	7,4	≥90	~ 34	<3	>60Khr L85B5
Ø 41	4000	752,7	460,5	7,4	≥90	~ 34	<3	>60Khr L85B5

LENS 18° + S-F41/AG-H



— Draft data. Check website for any update. —

[mm]	[K]	Nominal [lm]	Real [lm]	[W]	CRI	V _F	SDCM	[Khr]
Ø 41	3000	777,7	335,9	7,4	≥90	~ 34	<3	>60Khr L85B5
Ø 41	2700	781,9	337,7	7,4	≥90	~ 34	<3	>60Khr L85B5
Ø 41	4000	752,7	325,1	7,4	≥90	~ 34	<3	>60Khr L85B5


CODE COMPOSER

D41 / 1 2 - 3 - 4 - 5 + 6

1 Colour



2 CCTs



3 Optic




4 Driver




5 Adapter




6 Accessories




D41 LENS 24°




- Colours:
- Nero gofrato
Black embossed
Schwarz geprägt
 - Bianco gofrato
White embossed
Weiß geprägt



LENS 24°



LENS 24° + S-F41/AG-C



LENS 24° + S-F41/AG-H

Certifications



Info



IT Luce d'accento fissa, disponibili antiglare in versione cross e honeycomb per la riduzione dell'abbagliamento.

EN Fixed accent light, available antiglare in cross and honeycomb versions to reduce glare.

DE Festes Akzentlicht, verfügbar in den Antiglare-Versionen Cross und Honeycomb zur Reduzierung der Blendung.

RANGE DATA

LENS 24° 48V

— Draft data. Check website for any update. —

[mm]	[K]	Nominal [lm]	Real [lm]	[W]	CRI	V _F	SDCM	[Khr]
Ø 41	3000	777,7	599,7	7,4	≥90	~ 34	<3	>60Khr L85B5
Ø 41	2700	781,9	603,0	7,4	≥90	~ 34	<3	>60Khr L85B5
Ø 41	4000	752,7	580,5	7,4	≥90	~ 34	<3	>60Khr L85B5

LENS 24° 48V + S-F41/AG-C



— Draft data. Check website for any update. —

[mm]	[K]	Nominal [lm]	Real [lm]	[W]	CRI	V _F	SDCM	[Khr]
Ø 41	3000	777,7	474,5	7,4	≥90	~ 34	<3	>60Khr L85B5
Ø 41	2700	781,9	477,1	7,4	≥90	~ 34	<3	>60Khr L85B5
Ø 41	4000	752,7	459,3	7,4	≥90	~ 34	<3	>60Khr L85B5

LENS 24° 48V + S-F41/AG-H



— Draft data. Check website for any update. —

[mm]	[K]	Nominal [lm]	Real [lm]	[W]	CRI	V _F	SDCM	[Khr]
Ø 41	3000	777,7	306,5	7,4	≥90	~ 34	<3	>60Khr L85B5
Ø 41	2700	781,9	308,2	7,4	≥90	~ 34	<3	>60Khr L85B5
Ø 41	4000	752,7	296,7	7,4	≥90	~ 34	<3	>60Khr L85B5

CODE COMPOSER

D41 / 1 2 - 3 - 4 - 5 + 6

1Colour

B

W2

2CCTs

53000

64000

82700

3Optic

C

LENS 24°

4Driver

0

48V DIMM.

5Adapter

CS

CORE5

6Accessories

⊕

S-F41/AG-C


⦿

S-F41/AG-H


■

■

D41 LENS 36°



- Colours:
- Nero gofrato
Black embossed
Schwarz geprägt
 - Bianco gofrato
White embossed
Weiß geprägt



IT Luce d'accento fissa, disponibili antiglare in versione cross e honeycomb per la riduzione dell'abbagliamento. Il prodotto è alimentato a 48V.


EN Fixed accent light, available antiglare in cross and honeycomb versions to reduce glare. The product is powered at 48V.

DE Festes Akzentlicht, verfügbar in den Antiglare-Versionen Cross und Honeycomb zur Reduzierung der Blendung. Das Produkt wird mit 48V betrieben.

Certifications



Info



CODE COMPOSER

D41 / 1 2 - 3 - 4 - 5

- 1 Colour
 - B
 - W2
- 2 CCTs
 - 5 3000
 - 6 4000
 - 8 2700
- 3 Optic
 - C LENS 36°
- 4 Driver
 - 0 48V DIMM.
- 5 Adapter
 - CS CORE5

RANGE DATA

LENS 36° 48V

— Draft data. Check website for any update. —

[mm]	[K]	Nominal [lm]	Real [lm]	[W]	CRI	V _F	SDCM	[Khr]
Ø 41	3000	777,7	566,5	7,4	≥90	~ 34	<3	>60Khr L85B5
Ø 41	2700	781,9	569,6	7,4	≥90	~ 34	<3	>60Khr L85B5
Ø 41	4000	752,7	548,3	7,4	≥90	~ 34	<3	>60Khr L85B5

LENS 36° 48V + S-F41/AG-C



— Draft data. Check website for any update. —

[mm]	[K]	Nominal [lm]	Real [lm]	[W]	CRI	V _F	SDCM	[Khr]
Ø 41	3000	777,7	432,8	7,4	≥90	~ 34	<3	>60Khr L85B5
Ø 41	2700	781,9	435,2	7,4	≥90	~ 34	<3	>60Khr L85B5
Ø 41	4000	752,7	418,9	7,4	≥90	~ 34	<3	>60Khr L85B5

LENS 36° 48V+ S-F41/AG-H




— Draft data. Check website for any update. —

[mm]	[K]	Nominal [lm]	Real [lm]	[W]	CRI	V _F	SDCM	[Khr]
Ø 41	3000	777,7	268,0	7,4	≥90	~ 34	<3	>60Khr L85B5
Ø 41	2700	781,9	269,4	7,4	≥90	~ 34	<3	>60Khr L85B5
Ø 41	4000	752,7	259,4	7,4	≥90	~ 34	<3	>60Khr L85B5

CLIC PENDANT P41

STRAIGHT TO DETAIL




LIGHT INSIDE CORE11 / CLIC PENDANT D41

OVERVIEW


IT Sospensione cilindrica, diametro Ø14mm per illuminazione zenitale d'accento adatto ad ogni spazio. Il gruppo ottico in posizione arretrata garantisce un elevato comfort visivo oltre agli accessori intercambiabili alveolari e antiglare. Diversi, fasci di apertura e temperature colore per soddisfare le esigenze progettuali.

EN Suspension cylindrical, diameter Ø14mm for zenithal accent lighting suitable for any space. The recessed optical group ensures high visual comfort in addition to interchangeable alveolar and antiglare accessories. Various beam openings and color temperatures to meet design needs.


DE Zylindrische Aufhängung, Durchmesser Ø14mm für zenithale Akzentbeleuchtung, geeignet für jeden Raum. Die zurückgesetzte optische Gruppe gewährleistet hohen visuellen Komfort zusätzlich zu den austauschbaren alveolaren und Antiglare-Zubehörteilen. Verschiedene Abstrahlöffnungen und Farbtemperaturen, um den Designanforderungen gerecht zu werden.



P41 LENS 18°



- Colours:
- Nero gofrato
Black embossed
Schwarz geprägt
 - Bianco gofrato
White embossed
Weiß geprägt



IT Luce d'accento a sospensione, disponibili antigrare in versione cross e honeycomb per la riduzione dell'abbagliamento. Il prodotto è alimentato a 48V.

EN Suspension accent light, available antigrare in cross and honeycomb versions to reduce glare. The product is powered at 48V.

DE Aufhängungs-Akzentlicht, verfügbar in den Antigrare-Versionen Cross und Honeycomb zur Reduzierung der Blendung. Das Produkt wird mit 48V betrieben.

Certifications



Info



CODE COMPOSER

P41 1 / 2 3 - 4 - 5 - 6 + 7

- 1 Length 2 Colour 3 CCTs 4 Optic 5 Driver 6 Adapter 7 Accessories
- 200 mm B 5 3000 A LENS 18° 0 48V DIMM. C5 CORE5 ⊕ S-F41/AG-C ■
400 mm W2 6 4000 ⊗ S-F41/AG-H ■
8 2700

RANGE DATA

LENS 18° 48V (Coming soon)

— Draft data. Check website for any update. —

[mm]	[K]	Nominal [lm]	Real [lm]	[W]	CRI	V _F	SDCM	[Khr]
Ø 41	3000	950,6	730,3	9,3	≥90	~ 35	<3	>60Khr L85B5
Ø 41	4000	955,7	734,2	9,3	≥90	~ 35	<3	>60Khr L85B5
Ø 41	2700	955,7	734,2	9,3	≥90	~ 35	<3	>60Khr L85B5

LENS 18° 48V + S-F41/AG-C (Coming soon)



— Draft data. Check website for any update. —

[mm]	[K]	Nominal [lm]	Real [lm]	[W]	CRI	V _F	SDCM	[Khr]
Ø 41	3000	950,6	581,5	9,3	≥90	~ 35	<3	>60Khr L85B5
Ø 41	4000	955,7	584,6	9,3	≥90	~ 35	<3	>60Khr L85B5
Ø 41	2700	955,7	562,79	9,3	≥90	~ 35	<3	>60Khr L85B5


LENS 18° 48V + S-F41/AG-H (Coming soon)




— Draft data. Check website for any update. —

[mm]	[K]	Nominal [lm]	Real [lm]	[W]	CRI	V _F	SDCM	[Khr]
Ø 41	3000	950,6	410,6	9,3	≥90	~ 35	<3	>60Khr L85B5
Ø 41	4000	955,7	412,8	9,3	≥90	~ 35	<3	>60Khr L85B5
Ø 41	2700	955,7	397,4	9,3	≥90	~ 35	<3	>60Khr L85B5


P41 LENS 24°




- Colours:**
- ☒ Nero gofrato
Black embossed
Schwarz geprägt
 - ☐ Bianco gofrato
White embossed
Weiß geprägt



LENS 24°



LENS 24° + S-F41/AG-C



LENS 24° + S-F41/AG-H

Certifications



Info



IT
Luce d'accento a sospensione,
disponibili antiglare in versione
cross e honeycomb per la
riduzione dell'abbagliamento. Il
prodotto è alimentato a 48V.

EN
Suspension accent light,
available antiglare in cross and
honeycomb versions to reduce
glare. The product is powered
at 48V.

DE
Aufhängungs-Akzentlicht,
verfügbar in den Antiglare-
Versionen Cross und
Honeycomb zur Reduzierung
der Blendung. Das Produkt wird
mit 48V betrieben.

RANGE DATA

LENS 24° 48V (Coming soon)

— Draft data. Check website for any update. —

[mm]	[K]	Nominal [lm]	Real [lm]	[W]	CRI	V _F	SDCM	[Khr]
Ø 41	3000	950,6	733,1	9,3	≥90	~ 35	<3	>60Khr L85B5
Ø 41	4000	955,7	737,0	9,3	≥90	~ 35	<3	>60Khr L85B5
Ø 41	2700	955,7	709,4	9,3	≥90	~ 35	<3	>60Khr L85B5

LENS 24° 48V + S-F41/AG-C (Coming soon)



— Draft data. Check website for any update. —

[mm]	[K]	Nominal [lm]	Real [lm]	[W]	CRI	V _F	SDCM	[Khr]
Ø 41	3000	950,6	581,5	9,3	≥90	~ 35	<3	>60Khr L85B5
Ø 41	4000	955,7	584,6	9,3	≥90	~ 35	<3	>60Khr L85B5
Ø 41	2700	955,7	562,79	9,3	≥90	~ 35	<3	>60Khr L85B5

LENS 24° 48V + S-F41/AG-H (Coming soon)



— Draft data. Check website for any update. —

[mm]	[K]	Nominal [lm]	Real [lm]	[W]	CRI	V _F	SDCM	[Khr]
Ø 41	3000	950,6	410,6	9,3	≥90	~ 35	<3	>60Khr L85B5
Ø 41	4000	955,7	412,8	9,3	≥90	~ 35	<3	>60Khr L85B5
Ø 41	2700	955,7	397,4	9,3	≥90	~ 35	<3	>60Khr L85B5

CODE COMPOSER

P41 / - - - +

- 1 Length

200 mm ☒ B

400 mm ☐ W2
- 2 Colour

☒ Nero gofrato

☐ Bianco gofrato
- 3 CCTs

☒ 5 3000

☐ 6 4000

☐ 8 2700
- 4 Optic

☒ B LENS 24°
- 5 Driver


☒ 0 48V DIMM.
- 6 Adapter

☒ C5 CORE5
- 7 Accessories

☒ ⊕ S-F41/AG-C

☒ ⊗ S-F41/AG-H

P41 LENS 36°



Colours:

- Nero gofrato

Black embossed

Schwarz geprägt
- Bianco gofrato


White embossed

Weiß geprägt

IT Luce d'accento a sospensione, disponibili antigrare in versione cross e honeycomb per la riduzione dell'abbagliamento. Il prodotto è alimentato a 48V.

EN Suspension accent light, available antigrare in cross and honeycomb versions to reduce glare. The product is powered at 48V.


DE Aufhängungs-Akzentlicht, verfügbar in den Antigrare-Versionen Cross und Honeycomb zur Reduzierung der Blendung. Das Produkt wird mit 48V betrieben.



Certifications



Info



CODE COMPOSER

P41 1 / 2 3 - 4 - 5 - 6 + 7

- 1 Length

200 mm

400 mm
- 2 Colour

B

W2
- 3 CCTs

5 3000

6 4000

8 2700
- 4 Optic

C

LENS 36°
- 5 Driver

0

48V DIMM.
- 6 Adapter

C5

CORE5
- 7 Accessories

⊕ S-F41/AG-C

⊗ S-F41/AG-H

■

■

RANGE DATA

LENS 36° 48V (Coming soon)

— Draft data. Check website for any update. —

[mm]	[K]	Nominal [lm]	Real [lm]	[W]	CRI	V _F	SDCM	[Khr]
Ø 41	3000	950,6	692,5	9,3	≥90	~ 35	<3	>60Khr L85B5
Ø 41	4000	955,7	696,2	9,3	≥90	~ 35	<3	>60Khr L85B5
Ø 41	2700	955,7	670,1	9,3	≥90	~ 35	<3	>60Khr L85B5

LENS 36° 48V + S-F41/AG-C (Coming soon)



— Draft data. Check website for any update. —

[mm]	[K]	Nominal [lm]	Real [lm]	[W]	CRI	V _F	SDCM	[Khr]
Ø 41	3000	950,6	529,0	9,3	≥90	~ 35	<3	>60Khr L85B5
Ø 41	4000	955,7	531,9	9,3	≥90	~ 35	<3	>60Khr L85B5
Ø 41	2700	955,7	512,0	9,3	≥90	~ 35	<3	>60Khr L85B5

LENS 36° 48V + S-F41/AG-H (Coming soon)



— Draft data. Check website for any update. —

[mm]	[K]	Nominal [lm]	Real [lm]	[W]	CRI	V _F	SDCM	[Khr]
Ø 41	3000	950,6	327,6	9,3	≥90	~ 35	<3	>60Khr L85B5
Ø 41	4000	955,7	329,3	9,3	≥90	~ 35	<3	>60Khr L85B5
Ø 41	2700	955,7	317,0	9,3	≥90	~ 35	<3	>60Khr L85B5



LIVING

- Ceiling track: CORE5+S1 COVER
- CLIC SPOT F41
 - CLIC DOWNLIGHT D41

PUNTO SPOT F14

SMALL LIKE A PUNTO



LIGHT INSIDE CORE5 / PUNTO SPOT F14

OVERVIEW

IT PUNTO Spot F14 è la soluzione d'accento perfetta per chi cerca flessibilità e design essenziale.


Il proiettore orientabile con Ø14 mm offre una rotazione di 320° e una inclinazione fino a 110°. Può essere utilizzato sia dall'alto che dal basso nei binari a doppia emissione. Il prodotto può essere alimentato a 24V o 48V.

EN PUNTO Spot F14 is the perfect accent solution for those seeking flexibility and essential design.

The adjustable projector with Ø14 mm offers 320° rotation and up to 110° inclination. It can be used both from above and below in double emission tracks. The product can be powered at 24V or 48V.

DE PUNTO Spot F14 ist die perfekte Akzentlösung für diejenigen, die Flexibilität und ein essentielles Design suchen. Der verstellbare Projektor mit Ø14 mm bietet eine 320°-Rotation und eine Neigung von bis zu 110°.

Er kann sowohl von oben als auch von unten in doppelt emittierenden Schienen verwendet werden. Das Produkt kann mit 24V oder 48V betrieben werden.





CORE

S1 COVER


S3 COVER

S7 COVER

F14 LENS 35°



- Colours:
- Nero goffrato
Black embossed
Schwarz geprägt
 - Bianco goffrato
White embossed
Weiß geprägt



IT
Luce d'accento orientabile.
Il prodotto è alimentato a 24V
o 48V.

EN
Adjustable accent light.
The product can be powered at
24V or 48V.

DE
Verstellbares Akzentlicht.
Das Produkt kann mit 24V oder
48V betrieben werden.

Certifications

CE UKCA cUL US LISTED E490801 Class 2

Info

IP20 III SELV

RANGE DATA

LENS 35° 24V & 48V (Coming soon - Draft data)

[mm]	[K]	Nominal [lm]	Real [lm]	[W]	CRI	V _f	SDCM	[Khr]
Ø 14	3000	186,76	76,79	2,0	≥90	~ 24	<3	>50Khr L80B10
Ø 14	4000	205,08	87,76	2,0	≥90	~ 24	<3	>50Khr L80B10
Ø 14	2700	186,76	70,21	2,0	≥90	~ 24	<3	>50Khr L80B10

CODE COMPOSER

F14 / 1 2 - 3 - 4

1 Colour

B

w2

2 CCTs

5 3000

6 4000

8 2700

3 Optic

C LENS 35°


4 Driver

0 24V DIMM.

C5 48V DIMM.

PUNTO PENDANT P14

STRAIGHT TO DETAIL




LIGHT INSIDE CORE5 / PUNTO PENDANT P14

OVERVIEW


IT Sospensione cilindrica, diametro Ø14mm per illuminazione zenitale d'accento adatto ad ogni spazio. Il gruppo ottico in posizione arretrata garantisce un elevato comfort visivo. Il prodotto è alimentato a 48V.

EN Suspension cylindrical, diameter Ø14mm for zenithal accent lighting suitable for any space. The recessed optical group ensures high visual comfort. The product is powered at 48V.


DE Zylindrische Aufhängung, Durchmesser Ø14mm für zenithale Akzentbeleuchtung, geeignet für jeden Raum. Die zurückgesetzte optische Gruppe gewährleistet hohen visuellen Komfort. Das Produkt wird mit 48V betrieben.



P14 LENS 35°



- Colours:
- ☒ Nero gofrato
Black embossed
Schwarz geprägt
 - ☐ Bianco gofrato
White embossed
Weiß geprägt



IT
Luce d'accento a sospensione.
Il prodotto è alimentato a 48V.

EN
Suspension accent light. The
product is powered at 48V.

DE
Aufhängungs-Akzentlicht. Das
Produkt wird mit 48V betrieben.

Certifications



CODE COMPOSER

P41 / 1 2 - 3 - 4 - 5 - 6

1

Length

200 mm

400 mm

2

Colour

B

W2

3

CCTs

5 3000

6 4000

8 2700

4

Optic

C LENS 35°

5

Driver

0 48V DIMM.

6

Adapter

C5 CORE5

RANGE DATA

LENS 35° 48V (Coming soon) — Draft data. Check website for any update. —

[mm]	[K]	Nominal [lm]	Real [lm]	[W]	CRI	V _f	SDCM	[Khr]
Ø 41	3000	950,6	692,5	9,3	≥90	~ 35	<3	>60Khr L85B5
Ø 41	4000	955,7	696,2	9,3	≥90	~ 35	<3	>60Khr L85B5
Ø 41	2700	955,7	670,1	9,3	≥90	~ 35	<3	>60Khr L85B5



BAR

- Ceiling track: CORE5
• CLIC Pendant P14
• Clic spot F14

TECH INFO

IT

- Il distributore ha l'obbligo di informare l'utente sulle modalità di utilizzo di tutti i componenti forniti.
- Materiali, disegni, programma di fabbricazione e confezioni possono subire modifiche o variazioni senza obbligo di preavviso. Si declina ogni responsabilità per eventuali errori di stampa.
- Tutte le operazioni descritte in questa brochure devono essere eseguite da personale specializzato, escludendo tensione dall'impianto e rispettando le norme nazionali di installazione.
- L'azienda permette solo l'utilizzo dei componenti CORE5® all'interno delle applicazioni che utilizzano il suo sistema CORE5®. Questi componenti devono essere installati secondo le istruzioni di montaggio fornite dall'azienda.
- L'azienda, come produttrice, non è responsabile della sicurezza e del funzionamento del sistema CORE5®in caso si utilizzino componenti non appartenenti ad esso o se le istruzioni di montaggio non venissero rispettate. È inoltre responsabilità del produttore di terze parti utilizzate e/o sviluppate per il sistema CORE5® (es. driver/apparecchi di illuminazione) garantirne il corretto funzionamento e la compatibilità elettrica, elettromagnetica, elettronica, meccanica con il sistema stesso.
- Il binario ed i suoi componenti, compresi gli adattatori, non sono intercambiabili con accessori che non riportino il Marchio di Qualità.
- Durante il montaggio dei binari rispettare le distanze di ancoraggio istruzioni e non superare i carichi indicati nella relativa sezione.
- Il sistema CORE5® è un sistema a binario a due conduttori in Class III, non è compatibile con sistemi a binario in Class I o in Class III di altri costruttori. Inserire sul circuito di alimentazione le opportune protezioni affinché siano prevenuti eventuali sovraccarichi o cortocircuiti.
- È vietato utilizzare alimentatori, driver, sistemi Bus Dati e componenti non omologati SELV e/o che abbiano una U-OUT maggiore di 60 V dc.
- È severamente vietato utilizzare qualsiasi tipo di solvente, olio, sgrassatore, detergente o colla a contatto con tutti i componenti del sistema CORE5®. L'azienda non è responsabile di eventuali danni causati dall'utilizzo di suddetti materiali. I binari forniti di biadesivo sono utilizzabili senza l'uso delle viti esclusivamente sulle seguenti superfici di installazione: cULus (solo per superfici lisce) vetro, acciaio Inox, alluminio, policarbonato trasparente, superfici verniciate (portata dei binari 9800C-.../...-... è di 3Kg/m). Il nastro biadesivo deve essere: 3M 5952 F (UL file number MH17478).Per tutte le altre superfici utilizzare le viti fornite col binario.
- ENEC: vetro, acciaio Inox, alluminio, policarbonato trasparente, legno, cartongesso, superfici verniciate. (portata dei binari 9800C-.../...-... di 2Kg/m) I nastri biadesivi approvati sono: - 3M 5952 F (UL file number MH17478) - 3M 4646 (UL file number MH17478) - Henkel Pattex millechiodi. (portata dei binari 9800C-.../...-... di 2Kg/m)
- Fissaggio su cemento: è permesso sia l'uso di viti che della colla Henkel Pattex Millechiodi Colla (portata dei binari 9800C-.../...-... di 2Kg/m) Per tutte le altre superfici utilizzare le viti fornite col binario.
- ATTENZIONE:** questi nastri/colle hanno un'adesione molto forte e non possono essere riposizionati.
- I binari contenuti nella confezione multipla non possono essere venduti separatamente
- INFORMAZIONI TECNICHE:** - Marcatura CE: 0-60Vdc - max. 5A - T massima di funzionamento: 70°C (Ta 25°C) - Classe III (SELV) - Peso massimo dell'apparecchio di illuminazione: 1N
- ATTENZIONE:** per limitare il rischio di surriscaldamento e di incendio non cortocircuitare i conduttori.
- INFORMAZIONI TECNICHE PER L'USO SECONDO L'APPROVAZIONE CULUS:**
- Leggere tutte le istruzioni.
- Non installare questo binario in luoghi umidi o bagnati.
- (A meno che non sia prevista una modifica sul campo) Non tagliare alcuna sezione del binario.
- Non installare alcuna parte del sistema di binari a meno di 1,5 m dal pavimento.
- Non installare alcun componente del sistema di illuminazione a meno di 15 cm da tende o materiali combustibili simili.
- Disconnettere l'alimentazione elettrica prima di aggiungere o modificare la configurazione del binario.
- Non tentare di alimentare nulla diverso da apparecchi di illuminazione per binari. Per ridurre il rischio di incendio e scosse elettriche, non tentare di collegare utensili elettrici, prolunghe, elettrodomestici o dispositivi simili al binario.
- (Per sistemi di illuminazione a binario diversi da quelli a 120 V e due fili) Non collegare il binario a più di un circuito derivato, a meno che il binario non sia progettato per essere utilizzato con più circuiti derivati. Consultare un elettricista qualificato. Sebbene il sistema di illuminazione a binario possa sembrare funzionare correttamente, potrebbe verificarsi un sovraccarico pericoloso del neutro, con conseguente rischio di incendio.
- Il sistema di binari non è destinato all'uso con un cavo di alimentazione o un adattatore per presa di corrente.
- Utilizzare solo un alimentatore Class2 UL.



EN

- Distributors are obligated to inform users of the proper usage of all provided components.
- Materials, drawings, manufacturing programs, and packaging are subject to change or variation without prior notice. Any printing errors are disclaimed of responsibility.
- All operations described in thisbrochuremust be carried out by specialized personnel, excluding power from the system and complying with national installation standards.
- The company only permits the use of CORE® components within applications utilizing its CORE® system. These components must be installed according to the mounting instructions provided by the company.
- As the manufacturer, the company is not liable for the safety and operation of the CORE® system if non-associated components are used or if mounting instructions are not followed. It is also the responsibility of third-party manufacturers used and/or developed for the CORE® system (e.g., lighting drivers/devices) to ensure their proper operation and electrical, electromagnetic, electronic, and mechanical compatibility with the system itself.
- The track and its components, including adapters, are not interchangeable with accessories that do not bear the Quality Mark.
- During track assembly, adhere to anchoring distance instructions and do not exceed the loads indicated in the respective section.
- The CORE® system is a two-conductor Class III track system and is not compatible with Class I or Class III track systems from other manufacturers. Proper protections should be placed on the power circuit to prevent potential overloads or short circuits.
- It is prohibited to use power supplies, drivers, Data Bus systems, and components that are not SELV approved and/or have a U-OUT greater than 60 V dc.
- It is strictly prohibited to use any type of solvent, oil, degreaser, cleaner, or adhesive in contact with any components of the CORE® system. The company is not responsible for any damage caused by the use of such materials. The tracks provided with double-sided adhesive tape can be used without screws exclusively on the following installation surfaces cULus: (for smooth surfaces only) glass, stainless steel, aluminum, transparent polycarbonate, painted surfaces (the load capacity of the 9800C-.../...-... tracks is 3Kg/m). The double-sided tape must be: 3M 5952 F (UL file number MH17478). For all other surfaces, use the screws provided with the track.
- ENEC: glass, stainless steel, aluminum, transparent polycarbonate, wood, drywall, painted surfaces (the load capacity of the 9800C-.../...-... tracks is 2 kg/m). The approved double-sided tapes are: - 3M 5952 F (UL file number MH17478) - 3M 4646 (UL file number MH17478) - Henkel Pattex Millechiodi adhesive (the load capacity of the 9800C-.../...-... tracks is 2 kg/m).
- Fixing on cement: both screws and Henkel Pattex Millechiodi adhesive are allowed (the load capacity of the 9800C-.../...-... tracks is 2 kg/m). For all other surfaces, use the screws provided with the track.
- WARNING:** These tapes/adhesives have very strong adhesion and cannot be repositioned.
- The tracks contained in the multipack cannot be sold separately.
- TECHNICAL INFORMATION:** - CE Marking: 0-60Vdc, max. 5A - Maximum Operating Temperature: 70°C (at 25°C ambient temperature) - Class III (SELV) - Maximum weight of the lighting fixture: 1N
- WARNING:** To reduce the risk of overheating and fire, do not short-circuit the conductors.
- TECHNICAL INFO FOR USE AS PER CULUS APPROVAL:**
- When installing or using this track system, basic safety precautions should always be followed, including the following:
- Read all instructions.
- Do not install this track in damp or wet locations.
- (Unless provision for field cutting) Do not cut any track section.
- Do not install any part of a track system less than 5 ft above the floor.
- Do not install any fixture assembly closer than 6 in from any curtain or similar combustible material.
- Disconnect electrical power before adding to or changing the configuration of the track.
- Do not attempt to energize anything other than lighting track fixtures on the track. To reduce the risk of fire and electrical shock, do not attempt to connect powertools, extension cords, appliances, and the like to the track.
- (For track lighting systems other than 120 V, two-wire) Do Not connect the track to more than one branch circuit unless the track is constructed so that it can beused with more than one branch circuit. Check with a qualified electrician. Although the track lighting system may seem to operate acceptably, a dangerous overload ofthe neutral may occur and result in a risk of fire.
- The track system is not intended for use with a power supply cord or convenience receptacle adapter.
- Use only Class2 UL Power Supply.


DE

- Die Händler sind verpflichtet, die Benutzer über die ordnungsgemäße Verwendung aller bereitgestellten Komponenten zu informieren.
- Materialien, Zeichnungen, Fertigungsprogramme und Verpackungen können ohne vorherige Ankündigung geändert oder variiert werden. Jeder Druckfehler wird von jeglicher Haftung freigestellt.
- Alle in diesem Anweisungsblatt beschriebenen Operationen müssen von spezialisiertem Personal durchgeführt werden, wobei die Stromzufuhr vom System ausgeschlossen und nationale Installationsstandards eingehalten werden.
- Das Unternehmen erlaubt ausschließlich die Verwendung von CORE5®-Komponenten in Anwendungen, die sein CORE5®-System nutzen. Diese Komponenten müssen gemäß den Montageanweisungen des Unternehmens installiert werden.
- Als Hersteller haftet das Unternehmen nicht für die Sicherheit und den Betrieb des CORE5®-Systems, wenn nicht zugehörige Komponenten verwendet werden oder wenn Montageanweisungen nicht befolgt werden. Es liegt auch in der Verantwortung der Dritthersteller, die für das CORE5®-System verwendet und/oder entwickelt wurden (z. B. Beleuchtungsstreiber/-geräte), deren ordnungsgemäßen Betrieb und elektrische, elektromagnetische, elektronische und mechanische Kompatibilität mit dem System selbst zu gewährleisten.
- Die Schiene und ihre Komponenten, einschließlich Adapter, sind nicht mit Zubehör austauschbar, das nicht das Qualitätszeichen trägt.
- Beim Zusammenbau der Schiene sind die Ankerabstände einzuhalten und die in den jeweiligen Abschnitten angegebenen Lasten nicht zu überschreiten.
- Das CORE5®-System ist ein Zweileitersystem der Klasse III und nicht mit Schienensystemen der Klasse I oder III anderer Hersteller kompatibel. Es müssen entsprechende Schutzmaßnahmen am Stromkreis vorgenommen werden, um potenzielle Überlastungen oder Kurzschlüsse zu verhindern.
- Die Verwendung von nicht SELV-zugelassenen Stromversorgungen, Treibern, Datenbussystemen und Komponenten oder solchen mit einer U-OUT von mehr als 60 V Gleichstrom ist untersagt.
- Es ist strengstens verboten, jegliche Art von Lösungsmitteln, Ölen, Entfettern, Reinigungsmitteln oder Klebstoffen in Kontakt mit den Komponenten des CORE5®-Systems zu verwenden. Das Unternehmen haftet nicht für Schäden, die durch die Verwendung solcher Materialien verursacht werden. Die mit doppelseitigem Klebeband gelieferten Schienen können ausschließlich auf den folgenden Montageflächen ohne Schrauben verwendet werden: cULus: (nur für glatte Oberflächen) Glas, Edelstahl, Aluminium, transparenter Polycarbonat, lackierte Oberflächen (die Tragfähigkeit der Schienen 9800C-.../...-... beträgt 3 kg/m). Das doppelseitige Klebeband muss 3M 5952 F sein (UL-Aktennummer MH17478). Für alle anderen Oberflächen verwenden Sie die mit der Schiene gelieferten Schrauben.
- ENEC: Glas, Edelstahl, Aluminium, transparentes Polycarbonat, Holz, Gipskarton, lackierte Oberflächen (die Tragfähigkeit der Schienen 9800C-.../...-... beträgt 2 kg/m). Die zugelassenen doppelseitigen Klebebänder sind: - 3M 5952 F (UL-Aktennummer MH17478) - 3M 4646 (UL-Aktennummer MH17478) - Henkel Pattex Millechiodi Kleber (die Tragfähigkeit der Schienen 9800C-.../...-... beträgt 2 kg/m).
- Befestigung auf Beton: Sowohl Schrauben als auch Henkel Pattex Millechiodi Kleber sind erlaubt (die Tragfähigkeit der Schienen 9800C-.../...-... beträgt 2 kg/m). Für alle anderen Oberflächen verwenden Sie die mit der Schiene gelieferten Schrauben. **ACHTUNG:** Diese Klebebänder/Klebstoffe haben eine sehr starke Haftung und können nicht neu positioniert werden.
- Die Schienen in der Mehrfachverpackung können nicht einzeln verkauft werden.
- TECHNISCHE INFORMATIONEN:** - CE-Kennzeichnung: 0-60Vdc, max. 5A - Maximale Betriebstemperatur: 70°C (bei Umgebungstemperatur von 25°C) - Klasse III (SELV) - Maximales Gewicht der Leuchte: 1N
- WARNUNG:** Um das Risiko von Überhitzung und Brand zu reduzieren, die Leiter nicht kurzschließen.
- TECHNISCHE INFORMATIONEN FÜR DIE NUTZUNG GEMÄSS CULUS-ZULASSUNG:**
- Bei der Installation oder Nutzung dieses Schienensystems sind stets die folgenden grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen zu beachten:
- Lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch.
- Installieren Sie diese Schiene nicht in feuchten oder nassen Bereichen.
- (Sofern keine Feldanpassung vorgesehen ist) Schneiden Sie keinen Abschnitt der Schiene ab.
- Installieren Sie keinen Teil des Schienensystems weniger als 1,5 m über dem Boden.
- Installieren Sie keine Leuchten näher als 15 cm an Vorhängen oder ähnlichem brennbaren Material.
- Trennen Sie die Stromversorgung, bevor Sie die Konfiguration der Schiene ändern oder zusätzliche Teile hinzufügen.
- Versuchen Sie nicht, andere Geräte als Schienenleuchten an die Schiene anzuschließen. Um das Risiko von Brand und Stromschlägen zu verringern, schließen Sie keine Elektrowerkzeuge, Verlängerungskabel, Haushaltsgeräte oder Ähnliches an die Schiene an.
- (Für Schienenbeleuchtungssysteme mit Ausnahme von 120 V, zweidrig) Schließen Sie die Schiene nicht an mehr als einen Stromkreis an, es sei denn, die Schiene ist so konstruiert, dass sie mit mehreren Stromkreisen verwendet werden kann. Konsultieren Sie einen qualifizierten Elektriker. Auch wenn das Schienenbeleuchtungssystem ordnungsgemäß zu funktionieren scheint, kann eine gefährliche Überlastung des Neutralleiters auftreten, die ein Brandrisiko darstellt.
- Das Schienensystem ist nicht für die Verwendung mit einem Stromkabel oder einem Steckdosenadapter vorgesehen.
- Verwenden Sie nur eine Class2 UL-Stromversorgung.

MAX LOAD

CODE	L mm 9800C-.../...-... 9800C-.../...-F...	L mm 9800C-.../B-S1-... 9800C-.../B-S3-...	MAX LOAD Kg		
			ENEC approved	cULus approved	
9800C-0,5/...	494,5 [1,62']	500 [1,64']	1	1.5	
9800C-1/...	994,5 [3,26']	1000 [3,28']	2	3	
9800C-2/...	1994,5 [6,54']	2000 [6,56']	4	6	
9800C-3/...	2994,5 [9,82']	3000 [9,84']	6	9	

MAXIMUM LENGTH OF THE CORE POWERED BY AN END FEED



NOTES

A.A.G. Stucchi s.r.l. u.s.

Via IV Novembre 30/32, Olginate (LC)

23854 - Italy

aagstucchi.it

info@aagstucchi.it

EUTRAC Stromschienen GmbH

Volkmarstraße 18

D-12099 Berlin Germany

eutrac.de

info@aagstucchi.it